




Ref: AD-AAR2410ENCL

- [Características](#)
 - [Especificaciones](#)
 - [Contenido](#)
-  [Imprimir página](#)

Adaptec Serial ATA 2410SA Enclosure Kit

Completa Solución Serial ATA RAID

El 2410SA Enclosure Kit de Adaptec es una solución Serial ATA RAID de sustitución en caliente, totalmente probada y compatible que incluye una controladora Adaptec Serial ATA 2410SA RAID, chasis de discos interno de 4 bahías sustituible en caliente, cables y el software de gestión Storage Manager□ - Browser Edition de Adaptec. Algunas de las prestaciones clave de este producto son: la gestión del chasis Serial ATA, la iluminación del indicador LED en caso de unidad defectuosa y la compatibilidad con las mismas prestaciones RAID avanzadas ofrecidas en nuestra gama de controladoras tradicionales U320 SCSI RAID, incluyendo la ampliación de la capacidad en línea, la migración de niveles RAID y la utilización de disco optimizada. Todas estas prestaciones convierten al producto en una solución ideal para estaciones de trabajo y servidores que exigen protección RAID a un buen precio.

^ Características

- **Funcionalidad RAID avanzada:** interoperatividad total de sustitución en caliente y gestión del chasis simplificada, todo ello en una solución única, fiable y asequible.
- **Incluye controladora 2410SA de Adaptec:** chasis interno de 4 bahías de conexión en caliente y cables
- **Prestaciones RAID avanzadas e interoperatividad garantizada**
- **Facilidad de uso y gestión:** gracias al software Storage Manager□ - Browser Edition de Adaptec
- **Solución ideal para estaciones de trabajo y servidores:** que exigen protección RAID avanzada a un buen precio
- **Chasis de conexión en caliente:** que ocupa como 3 bahías de unidades estándar de 5 ¼ pulgadas

^ Especificaciones

Entorno del sistema	Equipos personales, estaciones de trabajo y servidores de gama básica.
Velocidad de transferencia de datos	Hasta 1,5 Gb/s
Memoria	64 MBytes
Tipo de bus	64-bit/66 MHz PCI
Compatibilidad con dispositivos	hasta 4 discos Serial ATA de cualquier capacidad
Niveles RAID	0, 1, 5, 10 y JBOD
Prestaciones RAID avanzadas	Utilización de disco optimizada Migración del nivel RAID sin desconexión Ampliación de la capacidad sin desconexión Inicialización en segundo plano y

	compatibilidad con SNMP Gestión del chasis
Capacidad del sistema	cuatro (4) discos duros Serial ATA de sustitución en caliente con conectores "host receptacle" de 1 pulgada
Control del sistema	LED y alarma de detección de fallos del ventilador, indicador LED de sobrecalentamiento y terminación incorporada
Sistemas Operativos	Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows Server 2003 RedHat Linux 7.3 RedHat Linux 8.0 SuSE Linux 8.0 SuSE Linux 8.1 SCO UnixWare 7.11 Caldera Open Unix 8
Dimensiones controladora	formato PCI MD2 (perfil estrecho) 64 x 168 mm
Dimensiones del sistema	146 x 129 x 230 mm
Peso del sistema	3 kg (bruto); 2,5 kg (neto)

Contenido

- Controladora Serial ATA RAID 2410SA de Adaptec
- Chasis Serial ATA RAID de 4 bahías (que ocupa un espacio equivalente a 3 bahías estándar de 5 ¼ pulgadas en el chasis del servidor) con conector
- Adaptec Storage Manager - Browser Edition
- Cuatro cables Serial ATA de 1 metro